



Impresora inteligente con diseño ultracompacto para POS basado en web y móvil

Características principales

- Impresora con capacidad de PC incluida para el comercio minorista.
- Conectividad Ethernet, Wireless-N opcional.
- Sistema operativo POSReady 7 o Linux.
- Los puntos de venta móviles son compatibles con la impresión vía web desde cualquier dispositivo móvil.
- Incluye varios puertos USB y un puerto VGA para la conectividad de dispositivos periféricos (teclado, mouse, etc.) en el punto de venta.
- El procesador Intel® Atom™ es compatible con una amplia variedad de configuraciones vía web para el punto de venta y cliente liviano.

La OmniLink™ TM-T88V-DT está especialmente diseñada para ofrecer a los comercios minoristas la máxima potencia informática en el punto de venta y la mayor flexibilidad de configuración. Adicionalmente, brinda aplicaciones potentes y la flexibilidad de configuración necesaria para respaldar aplicaciones fijas, móviles, híbridas, y es compatible con aplicaciones de punto de venta para thin client y web.

La tecnología de impresión ePOS-Print permite hacer impresiones con un navegador desde cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de instalar drivers. Esta tecnología ofrece una comunicación integrada entre la impresora de recibos y los dispositivos móviles, desde cualquier lugar del comercio. Proporciona una experiencia personalizada al cliente gracias a servicios de nube como análisis de datos, lealtad, cupones, recompensas y recibos digitales.



Disponibile
en dos colores



Alta
velocidad



Garantía
de dos años

Epson OmniLink™ TM-T88V-DT

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Velocidad de impresión	Máxima de 300 mm/seg. (11.8") para gráfico y texto; 60.9 mm/seg. (2.4") para códigos de barra "en escalera" y en 2D

Método de impresión

Fuentes	Fuente A (predeterminada): 12 x 24 Fuente B: 9 x 17 incluido espaciado horizontal de 2 puntos)
---------	---

Capacidad de columnas	80 mm: 42/56 columnas; modelo de 58 mm: 30/40 columnas
-----------------------	--

Tamaño del carácter	Fuente A: 1.41 x 3.39; Fuente B: 0.99 x 2.40 (ancho x altura mm)
---------------------	--

Juego de caracteres	95 alfanuméricos internacionales, gráficos de 128 x 43 (incluida la página definida por el usuario), chino tradicional/simple, tailandés, japonés, coreano, 18 UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN8/ PDF417, 13, ITF, símbolos CODABAR 2D:
---------------------	---

Código de barras	QR-CODE, MaxiCode, Composite Symbology, GS1-128, GS1 DataBar Omnidireccional / truncado / limitado / expandido
------------------	---

Tamaños de papel	80 mm: diámetro de 79.5 ± 0.5 (ancho) x 83 mm (3.13" ± 0.02" x 3.27") 58 mm: diámetro de 57.5 ± 0.5 (ancho) x 83 mm (2.26" ± 0.02" x 3.27")
------------------	--

Espesor del papel	55 - 80 micrones
-------------------	------------------

Confiabilidad

Tiempo medio antes de fallas	360,000 horas
------------------------------	---------------

Ciclo medio antes de fallas	70,000,000 líneas
-----------------------------	-------------------

Cortador automático	2 millones de cortes
---------------------	----------------------

Información general

Interfaz	Interfaz USB incorporada + otra selección: RS-232C en serie, IEEE-1284 paralela, USB de alta velocidad, alimentación desde USB, Ethernet 10/100Base-T/TX, inalámbrica o una interfaz Connect-It* (solo puede usarse una interfaz por vez).
----------	---

Búfer de datos	Recepción: 45 bytes o 4KB, seleccionable; definido por el usuario: 12KB; macro: 2KB; gráficos NV: 256KB; usuario NV: 1KB; área de modo de página: 106K
----------------	--

Fuente de alimentación	24 VCC ± 7%
------------------------	-------------

Consumo de energía	Operativa: aprox. 1.8 A (media)
--------------------	---------------------------------

Fuente de alimentación.	Interna (cable de CA incluido)
-------------------------	--------------------------------

Función D.K.D.	2 controladores
----------------	-----------------

Dimensiones generales	145 x 279 x 183 mm (5.71" x 10.98" x 7.20") (ancho x prof. x altura)
-----------------------	--

Peso	3.2 kg (7.05 libras)
------	----------------------

Color	Epson Dark Gray (Negro-EDG), Epson Cool White (Blanco-EWC)
-------	--

Opciones de fábrica	Tapa de la fuente de alimentación, adaptador de CA PS-180, soporte para colgar de la pared, cinta de sujeción e interfaces Connect-It* Los drivers de la impresora y las utilidades de configuración están en el CD o pueden descargarse de pos.epson.com
---------------------	---

Normas EMI	FCC/ICES-003 Clase A
------------	----------------------

Normas de seguridad	UL1950/CSA C22.2 No. 950
---------------------	--------------------------

Procesador	Procesador Intel® Atom™ de 1.86 GHz
------------	-------------------------------------

Memoria del sistema	4.0 GB (DDR2-800)
---------------------	-------------------

Sistema operativo	Linux incorporado
-------------------	-------------------

Interfases	USB 2.0 x 6, interfaz compatible con Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, VGA x 1 (D-sub 15 pines hembra) x 1 (miniconector para estéreo de 3.5 mm) para salida de altavoz externo, x 1 para cajón de efectivo
------------	---

Garantía	2 años de garantía limitada
----------	-----------------------------

Software inteligente

Software	WebPOS Configuration, ePOS-Device®
----------	------------------------------------

Función de servidor de web simple	Servidor HTTP (Apache)
-----------------------------------	------------------------

Control de impresora	Puede controlar la impresión de hasta 20 impresoras con interfaz Ethernet o la serie TM equipada con una interfaz LAN inalámbrica
----------------------	---

*Si desea más información acerca de nuestra línea de interfaces Connect-It, comuníquese con un representante de ventas de Epson.



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2012 Epson America Inc. CPD: LS 101 023 05/16